

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9E18074

izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V
AC - 3 pozicije



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iSSW
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Kratko ime uređaja	iSSW
Primena uređaja	Upravljanje električnim kolom
Tip kontakata i sastav	2 C/O
[ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	20 A
Način upravljanja	Ručica 3 pozicija
Označavanje	1 - 0 - 2
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	82 mm
Širina	36 mm
Dubina	75 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-22: 30000 ciklusa $\cos \phi = 0.8$
Povezivanje - priključci	Veći tunelski priključak (donji) 2 kab(ovi) 0,5...2,5 mm ² fleksibilni Veći tunelski priključak (donji) 2 kab(ovi) 0,5...2,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Tropikalizacija	2
Stepen zaprljanosti	3
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	9,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	10,0 cm
Package 3 Weight	589,752 g
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Weight	5,734 kg
Number of Units in Package 3	6
Unit Type of Package 3	BB1
Package 3 Height	8,0 cm
Package 3 Length	23,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Weight	88,5 g
Number of Units in Package 2	54
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------