

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM50538

OptiLine 45 - Unica podna kutija - 8 modula



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Podne kutije
Product type	Unica podna kutija
Tip poda	Dupli pod Pod sa šupljinama Betonski pod
Oblik podne kutije	Pravougaona
Colour	Siva (RAL 7011)
Quantity package 1 / unit	1 deo

Dopunske informacije

Broj modula	8 modula
Product material	Čelik PA6 PBT (polibutilen-tereftalat)
Dužina	199 mm
Visina	72 mm
Širina	276 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	1,495 kg
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Weight	190,44 kg
Package 2 Height	112,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------