

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9C30111

impulsni relej iTL - 1P - 1NO - 16A - kalem 12
VDC - 24 VAC 50/60Hz



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti9 iTL
Tip proizvoda ili komponente	Impulsni relej
Kratko ime uređaja	iTL
Primena uređaja	Standardno
Poles	1P
Raspored kontakata	1 NO
[in] nazivna struja	16 A
Tip mreže	AC
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Isključenje kalema Daljinsko i ručno upravljanje
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	5 prekidačkih operacija/min 100 prekidačkih operacija/dan
Trajanje impulsa	50 ms...1 s
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	84 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Električna trajnost	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm ² kruti sa Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² kruti Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² kruti sa Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² fleksibilni Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	IATeT IATLc IATLc+S IATLm IATLs IETL iTL 16 iATLc+c

Okruženje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Sertifikacija proizvoda	GOST
Oznake kvaliteta	VDE NF KEMA IMQ CEBEC
Nivo buke	60 dB
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (pri otvaranju) IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	8,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Weight	16,162 kg
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Weight	1,306 kg
Number of Units in Package 3	144
Unit Type of Package 3	S03
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Weight	105,0 g
Number of Units in Package 2	12
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	23,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------