

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ETK16316

Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 16 x  
16 mm - PVC - bela - 2 m



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Minijaturna kanalica
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	132 m
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

### Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda	16 x 16 mm
Način fiksiranja	Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	16 mm
Širina	16 mm

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	200,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	19,0 cm
Package 2 Height	11,0 cm
Package 2 Weight	32,791 kg
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Weight	496,834 g
Number of Units in Package 2	132
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	200,0 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>