

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9S60320

rastavljač Acti9 iSW - 3P - 20 A - 415V



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-------------|
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Ime proizvoda | Acti 9 iSW |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Kratko ime uređaja | iSW |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Broj polova | 3P |
| Kategorija upotrebe | AC-22A |
| Pogodno za izolaciju | Da |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| [ie] nazivna struja | 20 A pri 415 V AC 50/60 Hz |
| [ue] nazivni napon | 415 V AC 50/60 Hz |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60669-2-4 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Lokalna signalizacija | ON/OFF očitavanje |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Način montiranja | Fiksno |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| 9 mm redovi | 4 |
| Visina | 77 mm |
| Širina | 36 mm |
| Dubina | 70 mm |
| Boja | Bela |
| Mehanička trajnost | 300000 ciklusa |
| Električna trajnost | 30000 ciklusa |
| Povezivanje - priključci | Tunelski priključci - 10 mm ² - kruti Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Dužina ogoljenog dela žice | 9 mm |
| Moment pritezanja | 1,2 N.m |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Standardi | EN/IEC 60669-2-4 |
| Ip stepen zaštite | IP4 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Tropikalizacija | 2 |
| Relativna vlažnost | 95 % pri 55 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20...50 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Weight | 9,557 kg |
| Package 2 Width | 9,5 cm |
| Package 2 Height | 8,5 cm |
| Package 2 Weight | 760,0 g |
| Number of Units in Package 3 | 72 |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 1 Width | 7,5 cm |
| Package 1 Height | 3,5 cm |
| Package 1 Weight | 118,41 g |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Package 2 Length | 22,5 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|