

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04045

Linergy DX 4P razvodni blok 125A - 6 modula -
52 izvoda brzo povezivanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DX
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman Prisma PH orman PrismaSeT Pack 160 orman PrismaSeT Pack 250 orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Broj polova	4P
[ue] nazivni napon	690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	125 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	4,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	20 kA
I ² t po aktivaciji	20250000 A ² .s

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namijenjena da bude zamjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primjerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Povezivanje - priključci	Napajanje: tunelski priključak 35 mm ² (kruti) Napajanje: tunelski priključak 35 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4...10 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4...10 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5...6 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5...4 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5...4 mm ² (kruti) Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4...16 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4...25 mm ² (kruti)
9 mm redovi	12
Visina	127 mm
Širina	108 mm
Dubina	48 mm
Masa proizvoda	0,5 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, unutar ograde IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	13,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Weight	2,541 kg
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	95,0 cm
Package 2 Weight	225,0 kg
Number of Units in Package 3	5
Unit Type of Package 3	BB1
Package 3 Height	11,7 cm
Package 3 Length	49,6 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Weight	474,0 g
Number of Units in Package 2	420
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena