

FS6300R

Kontinuirana ulazna snaga:	570W
Broj obrtaja:	0 - 6.000min ⁻¹
Prihvat alata:	6,35mm
Kapac. vijaka za gips karton:	4mm
Šestougaoni prihvat:	1/4"
Buka: zvučni pritisak:	82dB(A)
Buka: zvučna snaga:	93dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: rada sa vijcima:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	293 x 65 x 192mm
Težina prema EPTA -i:	1,4kg



Tiha spojka:

- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- Ergonomski dizajnirano da da maksimalnu snagu udarca, da omogući lako povlačenje okidača
- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Izduvni ventili su dizajnirani tako da izduvni vazduh ne duva prašinu u okolinu, kada se alat koristi u blizini poda
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Model nije pogodan za samourezujuće vijke
- Idealno za zavrtnanje gipsanih ploča i profila
- Brzo uključivnje i isključivanje kabla