

HR4003C

Kontinuirana ulazna snaga:	1.100W
Broj obrtaja:	250 - 500min ⁻¹
Broj udaraca:	1.450 - 2.900min ⁻¹
Maks. bušenje (beton Ø):	40mm
Tip prihвата alata:	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom):	106mm
Energija udarca:	8,3 J
Buka: zvučni pritisak:	92dB(A)
Buka: zvučna snaga:	103dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	10,0m/s ²
Vibracije: dletovanje:	90,m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	479 x 106 x 263mm
Težina prema EPTA –i:	6,4kg



- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Pasivna kontrola vibracija
- Prigušna opruga apsorbuje reaktivnu silu izazvanu burgijom u trenutku udara
- Dva prekidača za uključivanje i isključivanje u režimu vibracionog bušenja