

Akumulatorski udarni odvijač



DTD155Z

Napon akumulatora:	18 V - LXT
Kapacitet akumulatora:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja - 1. brzina:	0 - 1.300min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina:	0 - 3.000min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina:	0 - 1.600min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina:	0 - 3.900min ⁻¹
Mašinski vijci:	M4 - M8
Standardni vijci:	M5 - M14
Visoko zatezni vijci:	M5 - M12
Prihvat alata:	6,35mm
Šestougaoni prihvat:	1/4"
Obrtni moment - 2. brzina:	140Nm
Buka: zvučni pritisak:	94dB(A)
Buka: zvučna snaga:	105dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno pritezanje:	14,0m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	2,0m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	135 x 79 x 232mm
Težina prema EPTA –i:	1,5kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

- Zahvaljujući radu alata na nižoj brzini pre samog pritezanja vijka, A režim rada omogućava lako navođenje vijka uz odličnu kontrolu i eliminaciju iskliznuća i krivog urezivanja vijka
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Elektronska kontrola brzine
- BL motor bez četkica (BLDC)
- Snažna, visoke performanse i kompaktnija