

HR5202C

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga: | 1.510W |
| Broj obrtaja: | 150 - 310min ⁻¹ |
| Broj udaraca: | 1.100 - 2.500min ⁻¹ |
| Maks. bušenje (beton Ø): | 52mm |
| Tip prihвата alata: | SDS - Max |
| Energija udarca: | 20,0J |
| Buka: zvučni pritisak: | 99dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 110dB(A) |
| Buka: odstupanje (K): | 3dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje u betonu: | 17,0m/s ² |
| Vibracije: dletovanje: | 10,5m/s ² |
| Vibracije: odstupanje (K): | 1,5m/s ² |
| Dimenzije (D x Š x V): | 599 x 134 x 287mm |
| Težina prema EPTA –i: | 11,1kg |



- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Pasivna kontrola vibracija
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Dva prekidača za uključivanje i isključivanje u režimu vibracionog bušenja
- Klizna spojka