

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BVS650I

Schneider Electric EASY UPS BVS 650VA, IEC utičnica



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Tip baterije	Olovna baterija
Topologija	Line interactive
Količina po setu	Set od 1
Reset	Automatski reset
Grupa proizvoda	Easy UPS 1Ph BVS Series

Dopunske informacije

Tip instalacije	U zatvorenom
Surge Energy	156 J
Tip signala	Stepenasta aproksimacija sinusnog oblika
Tip zaštitnog uređaja	Surge protection device (SPD) Minijaturni prekidač (MCB) Fuse
Naponski ulaz	230 V AC
Napon izlaza	230 V AC
Ip stepen zaštite	IP20
Transfer time	6 ms tipično : 10 ms maksimalno
Mrežna frekvencija	45...65 Hz
Opseg snage	650 VA 375 W
Električna veza	Ulaz: 1 inlet IEC 320 C14 Izlaz: 6 utičnica IEC 320 C13
Lokalna signalizacija	Alarm, distinctive za nizak nivo baterije Alarm, stalni ili isprekidani ton za preopterećenje LED za status baterije
Broj baterija	1
Vreme punjenja	8 sati
Napon baterije	12 V
Životni vek baterije	5 godina
Masa proizvoda	4,5 kg
Visina	92,5 mm
Širina	160,5 mm
Dubina	305 mm

Okruženje

Relativna vlažnost	0...90 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...6561 ft
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Sertifikacija proizvoda	CE

Fizički

Nosači za montažu	Zid Pod
-------------------	------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	9,246 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	16,51 cm
Package 1 Height	30,505 cm
Package 1 Weight	4,5 kg
SCC14	10731304338465

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2 years
-----------	---------